



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Metabo HC 260 C - 2,2 WNB Hobelmaschine & SPA 1200 W & ALV 1

Bestell- und Artikelnummer: 0114026018_Fux_2

Listenpreis CHF 1'883.30

Fuxpreis CHF 1'318.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 53.00

Beschreibung

HC 260 C - 2,2 WNB Hobelmaschine (0114026018)

- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
- Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
- Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
- Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- mit Transporträder und Transportgriffe ausgestattet, zum angenehmen verschieben der Maschine

SPA 1200 W Späneabsauganlage (601205180)

- Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!)
- Reduziert den Staubgehalt erheblich
- Filtermaterial der Staubklasse L
- Schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss
- Integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung
- Umfangreiches Zubehör: Einschaltautomaten, Filterpatronen, Schläuche und Adapter
- Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack


ALV 1 Einschaltautomatik (0913014626)

- Automatische Ein- und Ausschaltung der Späneabsauganlage, nachdem die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wurde
- Zeitverzögert, dadurch wird auch der Reststaub abgesaugt

Technische Daten

HC 260 C - 2,2 WNB Hobelmaschine

- Abmessungen 1110 x 620 x 960 mm



- Abrichtplatten L x B 1040 x 260 mm
- Spanabnahme Abrichten 0 - 3 mm
- Spanabnahme Dickenhobeln 0 - 3 mm
- Material Abrichtplatten Aluminiumguss
- Material Dickentisch Grauguss
- Dickentisch L x B 400 x 260 mm
- Durchlasshöhe/-breite 160 / 260 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 5 m/min
- Durchmesser der Messerwelle 63 mm
- Anzahl der Messer 2
- Drehzahl der Messerwelle 6500 /min
- Nennaufnahmeleistung 2200 W
- Abgabeleistung 1600 W
- Gewicht 71 kg

SPA 1200 W Späneabsauganlage

- Maße L x B x H 830 x 450 x 1600 mm
- Max. Unterdruck 1600 Pa
- Max. Volumenstrom 900 m³/h
- Filterfläche 1 m²
- Schlauchanschluss Ø 100 mm
- Spänesackvolumen 65 l
- Netzspannung 220-240 V
- Nennaufnahmeleistung 0.55 kW
- Gewicht 22 kg

ALV 1 Einschaltautomatik

- 2 Wechselstromsteckdosen (230 V)
- 200 VA - 2300 VA
- IP 44
- Netzspannung 220 - 240V

Standard-Ausrüstung

- eingebaute Einwegwendehobelmesser
- Schiebestock
- Absaugstutzen
- Transporträder
- kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag
- Spanauswurfhaube
- Saugschlauch 100 x 2500 mm
- Filtersack aus Nadelfilz
- Spänefangsack
- ALV 1 Einschaltautomatik